



Tractor articulado New Holland T9.480, de la línea T9 PLM Intelligence, con motor de 426 CV y transmisión Full PowerShift.

- Motor: FPT Cursor 13 Turbo-intercooler (6 cilindros, 24 válvulas, 12.900 cc, 426/468 CV, 1.992 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (16+2 velocidades). Reversor hidráulico. Modo automático integrado Intellishift y GSM (Gestión de Velocidad de Avance). Ejes con sistema Terralock de serie.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm, 409 HP).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado, con bomba Megaflow (428 litros/minuto). Capacidad de levante: 9.072 Kg.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

DIMENSIONES

- Peso: 18.200 Kg.
- Largo: 7.493 mm.
- Ancho: 4.419 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Despeje: 443 mm.
- Radio de giro: 4,97 metros.
- Tanque de combustible: 1.162 litros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.

Tractor articulado New Holland T9.565, de la línea T9 PLM Intelligence, con motor de 507 CV y transmisión Full PowerShift.

- Motor: FPT Cursor 13 Turbo-intercooler (6 cilindros, 24 válvulas, 12.900 cc, 507/558 CV, 2.374 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (16+2 velocidades). Reversor hidráulico. Modo automático integrado Intellishift y GSM (Gestión de Velocidad de Avance). Ejes con sistema Terralock de serie.

- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm, 496 HP).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado, con bomba Megaflow (428 litros/minuto). Capacidad de levante: 9.072 Kg.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

DIMENSIONES

- Peso: 19.900 Kg.
- Largo: 7.493 mm.
- Ancho: 4.419 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Despeje: 443 mm.
- Radio de giro: 4,97 metros.
- Tanque de combustible: 1.162 litros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.



Tractor articulado New Holland T9.600, de la línea T9 PLM Intelligence, con motor de 542 CV y transmisión Full PowerShift.

- Motor: FPT Cursor 13 Turbo-intercooler (6 cilindros, 24 válvulas, 12.900 cc, 542/613 CV, 2.941 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (16+2 velocidades). Reversor hidráulico. Modo automático integrado Intellishift y GSM (Gestión de Velocidad de Avance). Ejes con sistema Terralock de serie.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm, 537 HP).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado, con bomba Megaflow (428 litros/minuto). Capacidad de levante: 8.900 Kg.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

DIMENSIONES



www.elregionaldigital.com.ar

- Peso: 21.800 Kg.
- Largo: 7.615 mm.
- Ancho: 4.419 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Despeje: 443 mm.
- Radio de giro: 4,97 metros.
- Tanque de combustible: 1.162 litros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.

Tractor articulado New Holland T9.700, de la línea T9 PLM Intelligence, con motor de 629 CV y transmisión Full PowerShift.

- Motor: FPT Cursor 13 Turbo-intercooler (6 cilindros, 24 válvulas, 12.900 cc, 629/691 CV, 2.941 Nm y 40% de reserva de torque). Inyección electrónica Common Rail.
- Tracción: 4x4.
- Transmisión: Full PowerShift Ultra Command (16+2 velocidades). Reversor hidráulico. Modo automático integrado Intellishift y GSM (Gestión de Velocidad de Avance). Ejes con sistema Terralock de serie.
- TDP: Electrohidráulica automática (1.000 rpm, 537 HP).
- Frenos: Hidráulicos.
- Dirección: Hidrostática.
- Sistema hidráulico: De centro cerrado, con bomba Megaflow (428 litros/minuto). Capacidad de levante: 8.900 Kg.
- Cabina: De alto confort, insonorizada, con suspensión Confort Ride, consola ergonómica, butaca neumática y aire Acondicionado.
- Agricultura de Precisión: PLM Intelligence. Monitor Intelliview 12.

DIMENSIONES

- Peso: 21.800 Kg.
- Largo: 7.615 mm.
- Ancho: 4.419 mm.
- Altura: 3.380 mm.
- Despeje: 443 mm.
- Radio de giro: 4,97 metros.
- Tanque de combustible: 1.722 litros.
- Velocidad máxima: 40 Km/hora.